

## 一、概述


HHSY15水泵控制器(以下简称控制器)适用于控制电路中作延时元件,根据设定的时间控制外接交流接触器的分断与接通,进而控制工业设备,可广泛应用在自动化控制电路中作延时控制之用。

本控制器符合GB/T 14048.5的有关规定。


## 二、主要技术数据

- 1、工作电压: AC220V 50Hz;
- 2、延时范围: 1m~99m;
- 3、工作模式: 启动延时;
- 4、重复误差: <1%;
- 5、运行指示: 发光管指示;
- 6、触点容量: 20A AC250V (阻性);
- 7、环境温度: -5℃~40℃;
- 8、海拔: ≤2000m;
- 9、湿度: 安装地点最高温度为40℃时,空气的相对湿度≤50%,在较低温度下可允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
- 10、安装方式: 35mm导轨安装。

## 三、接线图



## 四、外形及安装尺寸图(mm)



## 五、使用说明

产品接通电源后,按一下启动按钮,计时开始,工作指示灯秒闪,继电器吸合,输出端输出电压;到达预置的延时间,工作指示灯熄灭,继电器释放,断开输出端电压。再次按下启动按钮,重复上述工作流程。延时过程中,如果需要提前断开输出端电压,按一下复位按钮即可。

外接启动(两条软线可以外接常开按钮),功能与面板启动按钮相同,切勿接入电源,同时应避免与电源线绞合走线,以免损坏产品。

## 六、订货须知

需说明产品型号、电压等级、数量,有特殊要求时,应另注明。

例如: HHSY15 AC220V 100只。

**C-Lin**  
欣灵电气股份有限公司  
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.  
地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号  
电话: 0577-6273 5555 传真: 0577-6272 2963  
Http://www.c-lin.cn E-mail: xl@xinling.com  
技术咨询: 0577-62731208



中国浙江乐清市欣灵电气有限公司

**C-Lin** 欣灵

使用说明书  
Products Instructions

**HHSY15**  
水泵控制器

非常感谢您使用欣灵牌水泵控制器,使用产品  
前请阅读使用说明书!