


HHC71C(JQX-40F) 大功率电磁继电器

型号说明



HHC71C-1Z (JQX-40F/1Z)
HHC71C-1Z (JQX-60F/1Z)



HHC71C-2Z (JQX-40F/2Z)

HHC71C(JQX-40F)-40A-2Z-12VDC

线圈电压

触点形式

触点电流

继电器型号

产品特点

◇使用寿命长；◇通用型强；◇触点负载大；◇使用方便；

技术参数

触点	形式	1Z,1H,1D	2Z,2H,2D
	负载(阻性)	50A/240VAC30VDC	40A/240VAC30VDC
	接触电阻(初始)	≤100mΩ	
	材料	银合金	
	电气寿命(频率1S通,1S断)	≥10 ⁵ 次	
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥10 ⁷ 次	
吸合电压(23℃)		DC: ≤75%×额定电压,AC: ≤80%×额定电压	
释放电压(23℃)		DC: ≥10%×额定电压,AC: ≥30%×额定电压	
最大电压(23℃)		110%×额定电压	
线圈规格	直流(DC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制)	
	交流(AC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制)	
线圈功率	直流(DC)	2.0W	
	交流(AC)	8.6VA	
吸合时间		≤25ms	
释放时间		≤15ms	
初始耐压	同极触点之间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
	异极触点之间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
	触点与线圈间	2500VAC/1min(漏电流 1mA)	
绝缘电阻		≥500MΩ(500VDC)	
环境温度		-25~+55℃	
环境湿度		45%~75%RH	
大气压力		86~106KPa	
耐冲压		10G(正弦半波脉冲:11ms)	
耐振动		10~55Hz 双振幅:1.0mm	
安装方式		插入式,螺丝安装式	
包装信息	内盒数量	10只/泡沫盒	
	外箱数量	泡沫盒:100只/箱	
	外箱尺寸	402mm×288mm×370mm	
	重量	大约160g/只,毛重17KG/箱,净重16KG/箱	

